

Xiamen Rongta Technology Co., Ltd - высокотехнологичное предприятие, созданное в 2007 году. Специализируется на разработке, производстве и продвижении чековых и киосковых принтеров, механизмов печати, интерфейсных плат и другой POS-периферии. С момента основания компания специализировалась на чековых принтерах.

Производство Rongta Technology сертифицировано согласно ISO9001, продукция имеет FCC и CE сертификаты. Компания экспортирует свою продукцию во многие страны мира.

Внимание – **УНИКАЛЬНЫЙ RP80VI !**

Принтер тщательно протестирован нашими специалистами, его отличительные качества:

- надежность, длительный срок службы,
- высокая скорость печати,
- низкий уровень шума прямой термопечати,
- изысканный дизайн и простота в использовании,
- быстрая настройка, легкая загрузка бумаги.

Сферы применения:

- мини-маркеты, магазины, бутики, аптеки;
- гостиницы, мотели, пансионаты, дома отдыха;
- игровой бизнес;
- фитнес центры;
- рестораны, кафе, фаст-фуды.

Технические характеристики: принтера печати этикеток

		Принтер печати этикеток RP80VI
Фото		
Цвет		Черный
Возможности печати	Метод печати	Прямая термопечать
	Разрешение	203dpi
	Ширина бумаги	24 ~ 82мм

	Скорость печати	150мм/с, 127мм/с
	Интерфейс	COM-порт, LPT-порт, USB, Ethernet
	Память	DRAM:2М, FLSH:2М
	Датчик перегрева термоголовки	Термистор
	Датчик окончания бумаги	Фотоэлектрический сенсор
	Датчик наличия бумаги	Фотоэлектрический сенсор
	Датчик положения вала (незакрытой крышки)	Микро-переключатель
Штрих-код и символы	Штрих код	UPC-A/UPC-E/EAN8/EAN13/CODE39/ITF/CODABAR /CODE93/CODE128/PDF417/QRCODE
	Символы увеличение/поворот	Увеличение в 1~8 раз по горизонтали и вертикали; Печать с поворотом на 90°/270°
	Изображения (графика)	Поддерживает BMP, ICO, EMF,WMF etc. формат файла изображения для загрузки на FLASH, DRAM
Medium	Тип бумаги	Термобумага в рулоне, специальные наклейки, термочувствительные этикетки и т.д..
	Средняя Ширина	24 ~ 82mm
	Диаметр рулона бумаги	Максимум 85мм, Минимум 25мм
	Способ выдачи бумаги	Отрывной или лентой
Блок питания	Вход	24DC, 2.0A
Физические размеры	Вес	около 1.5кг
	Размеры принтера (Д × Ш × В)	237ммx146ммx130мм
Условия эксплуатации	Рабочая температура / влажность	5 ~ 45°C, 20 ~ 80%RH (noncondensing)
	Температура хранения / Влажность	-40 ~ 55°C, ≤90%RH (noncondensing)
Надежность	Абразивная стойкость термоголовки	100км

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине -

ООО "ПОС-Технолоджи"
 Адрес: просп. Леся Курбаса 2Д, а/я 56, г. Киев, 03680
[+380637335896](tel:+380637335896)
marketing@ipos-print.com
<http://www.ipos-print.com/>