

Принтер печати этикеток PT2120TU



PT2120TU/PT2120TU+BT – экономичный принтер печати этикеток, который может с успехом использоваться в офисе или на небольшом складе. Модель с интерфейсом Bluetooth позволяет печатать с помощью мобильных устройств

Принтер этикеток и чеков 58мм

Ключевые характеристики

- Размеры: 238*138*145мм
- Вес: 1.0кг
- Встроенный источник питания
- Совместимость с системой команд ESC и TSPL
- Поддерживает печать изображений, 1D-, 2D- штрихкодов
- Предлагаем DLL, SDK, Demo для разработчиков.
- 2-в-1 принтер этикеток и чеков
- USB+Serial (стандартно), USB+Serial+Bluetooth (опция), возможна поставка под заказ USB+Serial+WiFi



	Режим принтера печати этикеток	Режим принтера чеков
Режим печати	Термо	Термо
Плотность печати	203DPI	203DPI
Ширина печати	2дюйма (56мм max.)	48мм
Скорость печати	127мм/с (max)	90мм/с
Буфер памяти	Flash: 60K	Flash: 60K
Датчик Т головки	Термочувствительный резистор	Термочувствительный резистор
Положение головки	Микросвич	Микросвич
Датчик бумаги	Фотоэлектрический	Фотоэлектрический
Интерфейс	Serial+USB	Serial+USB
	Serial+USB+Bluetooth	Serial+USB+Bluetooth
Типы штрих-кодов	CODE128 /EAN128/ITF/ CODE39/CODE93/ EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/EAN8/EAN8 +2/EAN8+5/CODEBAR/UPC_AUPCA+2/UP CA+5UPC_E/UPCE+2/ UPC_E+5/QRCode	UPC_A/UPC_E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ ITF/CODE93/ CODE128/ QRCode
Шрифты	Font 0 ~ Font 8	ASCII
	GB18030	font: Font A: 12x24 dots;
	Simpl./Trad. Chinese, Korean	Font B: 9x17 dots
		GB18030, s/t Chinese, Korean: 24x24dots
Увеличение и вращение	Увеличение - 1~10 раз Вращени (0°, 90°, 180°, 270°)	Увеличение - 1~ 8 раз; Вращение, инверсия
Изображение	Одноцветные РСХ, BMP через flash	Печать растровых изображений Загрузка в память принтера
Тип бумаги	Термоэтикетка в рулоне	Термолента в рулоне
Ширина бумаги	20~60мм	57.5±0.5мм
Диаметр рулона	110мм max.	110мм max.
Обрезка	Ручной отрыв	Ручной отрыв
Питание	DC8.5V/3A	DC8.5V/3A
Денежный ящик	DC12V/1A	DC12V/1A
Условия работы	5~45°C, ≤93%RH	5~45°C ≤93%RH
Условия хранения	5~45°C ≤93%RH	5~45°C ≤93%RH
Размеры	238*138*145мм (ДхШхВ)	238*138*145мм (ДхШхВ)
Вес	1.0кг	1.0кг